

POLAIR

impianti professionali di refrigerazione

Холодильный стол ТМ POLAIR

Август 2011

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ ТМ POLAIR

Холодильные столы POLAIR – универсальное оборудование, совмещающее функции хранения оперативного запаса охлажденных продуктов и полноценного рабочего стола.

Холодильные столы применяются:

- на профессиональных кухнях предприятий общественного питания: кафе, баров, ресторанов и т.п.
- в производственных цехах супер/гипермаркетов
- в торговых залах магазинов - за прилавками в зоне работы продавцов
- на пищевых производствах.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ POLAIR

Холодильные столы POLAIR уверенно работают при температуре окружающей среды **до +40°C** и относительной влажности воздуха **до 80%**, благодаря надежной холодильной системе и качественной термоизоляции.

Цельнозаливной корпус* со стенками толщиной 43 мм обеспечивает:

- оптимальную термоизоляцию
- надежную герметизацию
- жесткость и прочность конструкции



*для вспенивания пенополиуретана применяется экологичная вода

ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА СТОЛОВ POLAIR

Холодильные столы POLAIR оснащены **профессиональной динамической системой охлаждения**, все части которой вынесены в отсек за пределы охлаждаемого пространства

Применяемый хладагент – **R 134 a**

Диапазон рабочих температур – от **0° до +10°С**

В качестве терморегулятора использован **электронный блок управления**



ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ POLAIR

- Холодильные столы POLAIR выпускаются в двух сериях:
 - POLAIR - Grande
 - POLAIR - Standard
- Холодильные столы **POLAIR Grande** изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (за исключением задней стенки).



- Столешница холодильных столов **POLAIR Standard** изготовлена из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304, корпус и двери - из оцинкованной стали с полимерным покрытием (снаружи и изнутри).



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ POLAIR

- Конструкция столешницы позволяет использовать её как полноценный рабочий стол:
 - толщина столешницы составляет 40 мм
 - толщина нержавеющей стали поверхности стола – 1 мм
- Все столы оснащены бортом высотой 60 мм
- Два из трех отделений столов гастронормированы – вместо полок в них можно использовать gastronormности GN 1/1
- Третье отделение позволяет размещать в нем товар на полках

Такая конструкция позволяет:

- рационально использовать производственные площади
- оптимизировать работу персонала
- экономить электроэнергию

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ СТОЛОВ POLAIR

- **Стандартизованные габаритные размеры столов** позволяют устанавливать их в линии с нейтральным и технологическим оборудованием
- Столы POLAIR **эргономичны и безопасны** – они не имеют выступающих элементов
- **Ручки** столов не выступают за пределы дверного полотна
- Дверцы столов имеют эластичный уплотнитель из ПВХ с **магнитной вставкой** для наилучшей герметизации

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТОЛОВ POLAIR

- Удобный доступ для обслуживания агрегата возможен благодаря:
 - съемному холодильному модулю
 - откидной передней крышке агрегатного отсека
 - системе выдвижения агрегата
- Холодильные столы POLAIR гигиеничны – они удобны для ухода и позволяют применять моющие средства
- Ручки столов изготовлены из нержавеющей стали (или оцинкованной стали с полимерным покрытием - POLAIR – Standard) и удобны для ухода, в том числе, с использованием специальных моющих средств
- Ножки изготовлены из нержавеющей стали и регулируются по высоте, позволяя ухаживать за полом под столами

СХЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СТОЛОВ

1 - тип оборудования, где:

Т – стол

2 – температурный режим стола, где:

М - среднетемпературный

В – низкотемпературный

3 – количество дверей стола, где:

3 – три двери

4 – соответствие стандарту «Гастронорм» и количество гастронормированных отсеков:

2GN – 2 отсека, соответствующих стандарту

«Гастронорм» GN 1/1

5 – серия стола, где:

S – серия Standard

G - серия Grande



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Торговая марка	Polair	HiCold		ЧТТ	Bolarus	RWA
Модель	TM3/2GN-G	GN 111/TN	SN 111/TN	CXC- 60 - 02	SCH-3 inox	GN 3100 TN
Литраж	450	505	435	460	460	417
Длина	1620	1835	1835	2000	1915	1750
Глубина	700	700	600	600	700	700
Высота	930	900	900	900	850	860
Наружное исполнение	нерж. сталь AISI 304	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Внутреннее исполнение	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	алюминий
Темп. режим	0... +10	-2... +10	-2... +10	-2... +8	+2... +10	-2... +8
Макс темп. окружающей среды	40	40	40	+12-32° /40-70%	32°/60% (опция - 43°/60%)	40
GASTRONORM GN 1/1	2+/1-	+	-	-	+	+

POLAIR

impianti professionali di refrigerazione

Спасибо за внимание!

WWW.POLAIR.COM